



## Wall Washer y Canopy 90°

El Wall Washer LED de Toshiba proporciona una iluminación que dirige la atención hacia una amplia área y ayuda a enfatizar texturas en superficies verticales y paredes. El Canopy LED de Toshiba es perfecto para usar en gasolineras y fábricas.




Wall Washer




Canopy

### FOTOMETRÍA





(cd/klm)

### DIMENSIONES



(mm)

### ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMP.	CRI	NIVEL IP	NIVEL IK	ÁNGULO	REG.	VIDA	ITEM
01501760529A	100W	10.500 lm	5000K	80	66	08	90°	NO	50.000h	Wall Washer
01501760558A	65W	7.600 lm	5000K	80	66	08	90°	NO	50.000h	Wall Washer
01501760557A	100W	10.500 lm	5000K	80	66	08	90°	NO	50.000h	Canopy
01501760445A	65W	7.600 lm	5000K	80	66	08	90°	NO	50.000h	Canopy




## Proyector 100°

Los proyectores de Toshiba pueden describirse como luces artificiales de alta intensidad y amplio haz de luz. Pueden utilizarse en exteriores para proporcionar una iluminación estable gracias a su funcionalidad resistente a la intemperie.



### FOTOMETRÍA




(cd/klm)

### DIMENSIONES

450 x 473 x 405 (320W)  
 300 x 473 x 347 (240W)  
 300 x 324 x 335 (160W)  
 150 x 450 x 199 (135W)  
 150 x 300 x 199 (90W)  
 150 x 208 x 192 (45W)  
 (L) x (W) x (H)

(mm)

### ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMP.	CRI	NIVEL IP	NIVEL IK	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
00901760134A	320W	34.400 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+
00901760051A	240W	25.000 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+
00901760050A	160W	16.700 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+
00901760049A	135W	14.000 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+
00901760048A	90W	9.300 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+
00901760047A	45W	4.650 lm	4000K	75	67	07	100°	NO	50.000h	A+




## Proyector 60°

Los proyectores de Toshiba, con un ángulo de apertura de 60 grados, ofrecen una intensidad de luz de hasta 34.400 lúmenes. Pueden usarse para iluminación en exteriores con excelentes resultados gracias a su protección IP67 e IK07.



### FOTOMETRÍA




(cd/klm)

### DIMENSIONES

450 x 473 x 405 (320W)  
 300 x 473 x 347 (240W)  
 300 x 324 x 335 (160W)  
 150 x 450 x 199 (135W)  
 150 x 300 x 199 (90W)  
 150 x 208 x 192 (45W)  
 (L) x (W) x (H)

(mm)

### ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMP.	CRI	NIVEL IP	NIVEL IK	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
00901760136A	320W	34.400 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+
00901760133A	240W	25.000 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+
00901760131A	160W	16.700 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+
00901760129A	135W	14.000 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+
00901760127A	90W	9.300 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+
00901760125A	45W	4.650 lm	4000K	75	67	07	60°	NO	50.000h	A+




## Proyector 30°

Los proyectores de Toshiba, con un ángulo de apertura de 30 grados, son luces artificiales de alta intensidad. Con flujo lumínico de hasta 34.400 lúmenes y su protección IP67 e IK07, son ideales para la iluminación de campos deportivos al aire libre.



### FOTOMETRÍA




(cd/klm)

### DIMENSIONES

450 x 473 x 405 (320W)  
 300 x 473 x 347 (240W)  
 300 x 324 x 335 (160W)  
 150 x 450 x 199 (135W)  
 150 x 300 x 199 (90W)  
 150 x 208 x 192 (45W)  
 (L) x (W) x (H)

(mm)

### ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMP.	CRI	NIVEL IP	NIVEL IK	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
00901760136A	320W	34.400 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+
00901760133A	240W	25.000 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+
00901760131A	160W	16.700 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+
00901760129A	135W	14.000 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+
00901760127A	90W	9.300 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+
00901760125A	45W	4.650 lm	4000K	75	67	07	30°	NO	50.000h	A+